



## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z dwustronnym tłoczyskiem, D12x90- Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXDK12/90**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 1-2 tygodnie**



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

T	5 mm
G/R	M 3
Z	4,5 mm
U	3,5 mm
Q	6 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
P	18 mm
N	8 mm
M	M 5
Średnica tłoka	12 mm
B	8 mm
C	6 mm
E	M 4
F	6 mm
A	29 mm
Średnica zewnętrzna D	3,3 mm
Wykonanie	Bezpośredni drażek tłoka
Skok	90 mm

Nr kat.	NXDK12/90
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:50