AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z dwustronnym tłoczyskiem, D16x5- Air-com



Numer artykułu SKU: NXDK16/5

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

airtec

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Drazek tloka z gwintem zewnetrznym -AG

DANE TECHNICZNE

T	6 mm
G / R	M 4
Z	4,5 mm
U	3,5 mm
Q	8 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
P	18 mm
N	8 mm
M	M 5
Waga	0,095 kg
B	8 mm
C	6 mm
E	M 4
F	6 mm
A	29 mm
Średnica zewnętrzna D	3,3 mm
Wykonanie	Bezposredni drążek tłoka
Skok	5 mm
Średnica tłoka	16 mm

Nr kat.	NXDK16/5

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 12:30