



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D32x100- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXDA32/100

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

S	19,8 mm
Z	6 mm
Y	10 mm
X	2,5 mm
W	6,5 mm
U	5,5 mm
O	14,50 mm
J	44,5 mm
I	M 5
P	32 mm
N	8 mm
M	G 1/8
Gwint R	28 mm
K	5 mm
Waga	0,7 kg
T	10 mm
H	8 mm
Gwint	17 mm
B	12 mm
C	6 mm
E	M 6
F	9 mm
L	4 mm
A	50 mm
Średnica zewnętrzna D	5,2 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	100 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.

NXDA32/100