



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z dwustronnym tłoczyskiem, D16x30- Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXDK16/30**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| T                     | 6 mm                     |
| G/R                   | M 4                      |
| Z                     | 4,5 mm                   |
| U                     | 3,5 mm                   |
| Q                     | 8 mm                     |
| O                     | 12,25 mm                 |
| J                     | 38 mm                    |
| P                     | 18 mm                    |
| N                     | 8 mm                     |
| M                     | M 5                      |
| Waga                  | 0,145 kg                 |
| B                     | 8 mm                     |
| C                     | 6 mm                     |
| E                     | M 4                      |
| F                     | 6 mm                     |
| A                     | 29 mm                    |
| Średnica zewnętrzna D | 3,3 mm                   |
| Wykonanie             | Bezpośredni drażek tłoka |
| Skok                  | 30 mm                    |
| Średnica tłoka        | 16 mm                    |

Nr kat.

NXDK16/30