AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z dwustronnym tłoczyskiem, D20x15- Air-com



Numer artykułu SKU: NXDK20/15

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

airtec

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Drazek tloka z gwintem zewnetrznym -AG

DANE TECHNICZNE

T	8 mm
G / R	M 5
Z	4,5 mm
U	4,5 mm
Q	10 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
P	22 mm
N	8 mm
M	M 5
Waga	0,18 kg
B	10 mm
C	6 mm
E	M 5
F	7,5 mm
A	36 mm
Średnica zewnętrzna D	4,2 mm
Wykonanie	Bezposredni drążek tłoka
Skok	15 mm
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	NXDK20/15

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 12:16