



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D40x100- Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXDA40/100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

S	23,3 mm
Z	6,5 mm
Y	10 mm
X	2,5 mm
W	6,5 mm
U	5,5 mm
O	14,75 mm
J	45,5 mm
I	M 5
P	42 mm
N	8 mm
M	G 1/8
Gwint R	33 mm
K	5 mm
Waga	0,95 kg
T	10 mm
H	10 mm
Gwint	17 mm
B	12 mm
C	6 mm
E	M 6
F	9 mm
L	3 mm
A	58 mm
Średnica zewnętrzna D	5,2 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	100 mm
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.

NXDA40/100