



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z dwustronnym tłoczyskiem, D20x100- Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXDK20/100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| T                     | 8 mm                     |
| G/R                   | M 5                      |
| Z                     | 4,5 mm                   |
| U                     | 4,5 mm                   |
| Q                     | 10 mm                    |
| O                     | 12,25 mm                 |
| J                     | 38 mm                    |
| P                     | 22 mm                    |
| N                     | 8 mm                     |
| M                     | M 5                      |
| Średnica tłoka        | 20 mm                    |
| B                     | 10 mm                    |
| C                     | 6 mm                     |
| E                     | M 5                      |
| F                     | 7,5 mm                   |
| A                     | 36 mm                    |
| Średnica zewnętrzna D | 4,2 mm                   |
| Wykonanie             | Bezpośredni drażek tłoka |
| Skok                  | 100 mm                   |

|         |            |
|---------|------------|
| Nr kat. | NXDK20/100 |
|---------|------------|