



## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D50x10- Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXDA50/10**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

S	29,7 mm
Z	7,5 mm
Y	12 mm
X	2,5 mm
W	7,5 mm
U	6,5 mm
O	14,75 mm
J	45,5 mm
I	M 6
P	50 mm
N	8 mm
M	G 1/8
Gwint R	42 mm
K	6 mm
Waga	0,65 kg
T	13 mm
H	10 mm
Gwint	22 mm
B	16 mm
C	6 mm
E	M 8
F	10,5 mm
L	0 mm
A	67 mm
Średnica zewnętrzna D	6,7 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	10 mm
Średnica tłoka	50 mm

Nr kat.

NXDA50/10