



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z dwustronnym tłoczyskiem, D25x5- Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXDK25/5**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

T	8 mm
G/R	M 5
Z	5,5 mm
U	4,5 mm
Q	10 mm
O	12,75 mm
J	39,5 mm
P	26 mm
N	8 mm
M	M 5
Średnica tłoka	25 mm
B	10 mm
C	6 mm
E	M 5
F	7,5 mm
A	40 mm
Średnica zewnętrzna D	4,2 mm
Wykonanie	Bezpośredni drażek tłoka
Skok	5 mm

Nr kat.

NXDK25/5