



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D50x50- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXDA50/50

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

S	29,7 mm
Z	7,5 mm
Y	12 mm
X	2,5 mm
W	7,5 mm
U	6,5 mm
O	14,75 mm
J	45,5 mm
I	M 6
P	50 mm
N	8 mm
M	G 1/8
Gwint R	42 mm
K	6 mm
Waga	0,9 kg
T	13 mm
H	10 mm
Gwint	22 mm
B	16 mm
C	6 mm
E	M 8
F	10,5 mm
L	0 mm
A	67 mm
Średnica zewnętrzna D	6,7 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	50 mm
Średnica tłoka	50 mm

Nr kat.

NXDA50/50