



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D50x160, gwint zewnętrzny- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXD50/160-AG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

T	13 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 12 x 1,25
V	24 mm
Z	7,5 mm
U	6,5 mm
Q	12 mm
O	14,75 mm
J	45,5 mm
P	50 mm
N	8 mm
M	G 1/8
Waga	1,3 kg
C	6 mm
E	M 8
F	10,5 mm
L	0 mm
A	67 mm
Średnica zewnętrzna D	6,7 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	160 mm
Średnica tłoka	50 mm

Nr kat.	NXD50/160-AG
EAN-13	4050571528904