



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D63x15- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXDA63/15

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

S	35,4 mm
Z	7,5 mm
Y	12 mm
X	2,5 mm
W	7,5 mm
U	8,5 mm
O	14,25 mm
J	50 mm
I	M 6
P	62 mm
N	8 mm
M	G 1/8
Gwint R	50 mm
K	6 mm
Waga	1 kg
T	13 mm
H	10 mm
Gwint	22 mm
B	16 mm
C	8 mm
E	M 10
F	13,5 mm
L	0 mm
A	80 mm
Średnica zewnętrzna D	8,5 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	15 mm
Średnica tłoka	63 mm

Nr kat.

NXDA63/15