



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D16x20- Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXDA16/20**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

S	9,9 mm
Z	4,5 mm
Y	6 mm
X	1 mm
W	3,8 mm
U	3,5 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
I	M 3
P	18 mm
N	8 mm
M	M 5
Gwint R	14 mm
K	3 mm
Waga	0,135 kg
T	6 mm
H	5 mm
Gwint	9 mm
B	8 mm
C	6 mm
E	M 4
F	6 mm
L	0 mm
A	29 mm
Średnica zewnętrzna D	3,3 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	20 mm
Średnica tłoka	16 mm

Nr kat.	NXDA16/20
EAN-13	4050571530068