



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D16x25- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXDA16/25

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|--|
| S | 9,9 mm |
| Z | 4,5 mm |
| Y | 6 mm |
| X | 1 mm |
| W | 3,8 mm |
| U | 3,5 mm |
| O | 12,25 mm |
| J | 38 mm |
| I | M 3 |
| P | 18 mm |
| N | 8 mm |
| M | M 5 |
| Gwint R | 14 mm |
| K | 3 mm |
| Waga | 0,145 kg |
| T | 6 mm |
| H | 5 mm |
| Gwint | 9 mm |
| B | 8 mm |
| C | 6 mm |
| E | M 4 |
| F | 6 mm |
| L | 0 mm |
| A | 29 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 3,3 mm |
| Wykonanie | drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem |
| Skok | 25 mm |
| Średnica tłoka | 16 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | NXDA16/25 |
| EAN-13 | 4050571530075 |