



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D63x90, gwint zewnętrzny- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXD63/90-AG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

T	13 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 12 x 1,25
V	24 mm
Z	7,5 mm
U	8,5 mm
Q	14 mm
O	14,25 mm
J	50 mm
P	62 mm
N	8 mm
M	G 1/8
Waga	1,5 kg
C	8 mm
E	M 10
F	13,5 mm
L	0 mm
A	80 mm
Średnica zewnętrzna D	8,5 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	90 mm
Średnica tłoka	63 mm

Nr kat.	NXD63/90-AG
EAN-13	4050571529468