AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D63x160, gwint zewnętrzny- Air-com



Numer artykułu SKU: NXD63/160-AG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

airtec

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Drazek tloka z gwintem zewnetrznym -AG

DANE TECHNICZNE

T	13 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 12 x 1,25
V	24 mm
Z	7,5 mm
U	8,5 mm
Q	14 mm
O	14,25 mm
J	50 mm
P	62 mm
N	8 mm
M	G 1/8
Waga	1,7 kg
C	8 mm
E	M 10
F	13,5 mm
L	0 mm
A	80 mm
Średnica zewnętrzna D	8,5 mm
Wykonanie	drążek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	160 mm
Średnica tłoka	63 mm

Nr kat.	NXD63/160-AG
EAN-13	4050571529222

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 12:56