



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D63x80- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXDA63/80

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|--|
| S | 35,4 mm |
| Z | 7,5 mm |
| Y | 12 mm |
| X | 2,5 mm |
| W | 7,5 mm |
| U | 8,5 mm |
| O | 14,25 mm |
| J | 50 mm |
| I | M 6 |
| P | 62 mm |
| N | 8 mm |
| M | G 1/8 |
| Gwint R | 50 mm |
| K | 6 mm |
| Waga | 1,5 kg |
| T | 13 mm |
| H | 10 mm |
| Gwint | 22 mm |
| B | 16 mm |
| C | 8 mm |
| E | M 10 |
| F | 13,5 mm |
| L | 0 mm |
| A | 80 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 8,5 mm |
| Wykonanie | drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem |
| Skok | 80 mm |
| Średnica tłoka | 63 mm |

Nr kat.

NXDA63/80