AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D16x80- Air-com



Numer artykułu SKU: NXDA16/80

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Drazek tloka z gwintem zewnetrznym -AG

DANE TECHNICZNE

S	9,9 mm
Z	4,5 mm
Y	6 mm
X	1 mm
W	3,8 mm
U	3,5 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
I	M 3
P	18 mm
N	8 mm
M	M 5
Gwint R	14 mm
K	3 mm
Waga	0,24 kg
T	6 mm
H	5 mm
Gwint	9 mm
B	8 mm
C	6 mm
E	M 4
F	6 mm
L	0 mm
A	29 mm
Średnica zewnętrzna D	3,3 mm
Wykonanie	drążek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	80 mm
Średnica tłoka	16 mm

Nr kat.	NXDA16/80
EAN-13	4050571530136

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 12:16