



## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D80x5- Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXDA80/5**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 1-2 tygodnie**



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

S	46 mm
Z	8 mm
Y	14 mm
X	3 mm
W	9 mm
U	8,5 mm
O	16,00 mm
J	56 mm
I	M 8
P	82 mm
N	8,5 mm
M	G 1/8
Gwint R	65 mm
K	8 mm
Średnica tłoka	80 mm
T	17 mm
H	14 mm
Gwint	28 mm
B	20 mm
C	8 mm
E	M 10
F	13,5 mm
L	0 mm
A	100 mm
Średnica zewnętrzna D	8,5 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	5 mm

Nr kat.	NXDA80/5
---------	----------