



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D20x25- Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXDA20/25**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

S	12 mm
Z	4,5 mm
Y	8 mm
X	1,5 mm
W	5 mm
U	4,5 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
I	M 4
P	22 mm
N	8 mm
M	M 5
Gwint R	17 mm
K	4 mm
Waga	0,22 kg
T	8 mm
H	5 mm
Gwint	11 mm
B	10 mm
C	6 mm
E	M 5
F	7,5 mm
L	0 mm
A	36 mm
Średnica zewnętrzna D	4,2 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	25 mm
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	NXDA20/25
EAN-13	4050571530211