



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D20x40- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXDA20/40

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

S	12 mm
Z	4,5 mm
Y	8 mm
X	1,5 mm
W	5 mm
U	4,5 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
I	M 4
P	22 mm
N	8 mm
M	M 5
Gwint R	17 mm
K	4 mm
Waga	0,26 kg
T	8 mm
H	5 mm
Gwint	11 mm
B	10 mm
C	6 mm
E	M 5
F	7,5 mm
L	0 mm
A	36 mm
Średnica zewnętrzna D	4,2 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	40 mm
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	NXDA20/40
EAN-13	4050571530235