



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D80x70- Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXDA80/70**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| S                     | 46 mm  |
| Z                     | 8 mm   |
| Y                     | 14 mm  |
| X                     | 3 mm   |
| W                     | 9 mm   |
| U                     | 8,5 mm   |
| O                     | 16,00 mm                                       |
| J                     | 56 mm  |
| I                     | M 8  |
| P                     | 82 mm  |
| N                     | 8,5 mm   |
| M                     | G 1/8  |
| Gwint R               | 65 mm  |
| K                     | 8 mm   |
| Waga                  | 2,8 kg   |
| T                     | 17 mm  |
| H                     | 14 mm  |
| Gwint                 | 28 mm  |
| B                     | 20 mm  |
| C                     | 8 mm   |
| E                     | M 10   |
| F                     | 13,5 mm  |
| L                     | 0 mm   |
| A                     | 100 mm   |
| Średnica zewnętrzna D | 8,5 mm   |
| Wykonanie             | drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem |
| Skok                  | 70 mm  |
| Średnica tłoka        | 80 mm  |

Nr kat.

NXDA80/70