



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D80x90- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXDA80/90

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

S	46 mm
Z	8 mm
Y	14 mm
X	3 mm
W	9 mm
U	8,5 mm
O	16,00 mm
J	56 mm
I	M 8
P	82 mm
N	8,5 mm
M	G 1/8
Gwint R	65 mm
K	8 mm
Średnica tłoka	80 mm
T	17 mm
H	14 mm
Gwint	28 mm
B	20 mm
C	8 mm
E	M 10
F	13,5 mm
L	0 mm
A	100 mm
Średnica zewnętrzna D	8,5 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	90 mm

Nr kat.

NXDA80/90