AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D100x5- Air-com



## Numer artykułu SKU: NXDA100/5

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Drazek tloka z gwintem zewnetrznym -AG

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **S** | 56,6 mm |
| **Z** | 10 mm |
| **Y** | 14 mm |
| **X** | 3 mm |
| **W** | 10 mm |
| **U** | 8,5 mm |
| **O** | 19,25 mm |
| **J** | 66,5 mm |
| **I** | M 10 |
| **P** | 103 mm |
| **N** | 10,5 mm |
| **M** | G 1/4 |
| **Gwint R** | 80 mm |
| **K** | 10 mm |
| **Waga** | 3,1 kg |
| **T** | 22 mm |
| **H** | 14 mm |
| **Gwint** | 30 mm |
| **B** | 25 mm |
| **C** | 8 mm |
| **E** | M 10 |
| **F** | 13,5 mm |
| **L** | 0 mm |
| **A** | 124 mm |
| **Średnica zewnętrzna D** | 8,5 mm |
| **Wykonanie** | drążek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem |
| **Skok** | 5 mm |
| **Średnica tłoka** | 100 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | NXDA100/5 |
| **EAN-13** | 4050571529956 |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 12:46