



## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D100x25, gwint zewnętrzny- Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXD100/25-AG**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| T                     | 22 mm                              |
| Gwint zewnętrzny (G1) | M 20 x 1,5                         |
| V                     | 40 mm                              |
| Z                     | 10 mm                              |
| U                     | 8,5 mm                             |
| Q                     | 20 mm                              |
| O                     | 19,25 mm                           |
| J                     | 66,5 mm                            |
| P                     | 103 mm                             |
| N                     | 10,5 mm                            |
| M                     | G 1/4                              |
| Waga                  | 2,9 kg                             |
| C                     | 8 mm                               |
| E                     | M 10                               |
| F                     | 13,5 mm                            |
| L                     | 0 mm                               |
| A                     | 124 mm                             |
| Średnica zewnętrzna D | 8,5 mm                             |
| Wykonanie             | drażek tłoka z gwintem zewnętrznym |
| Skok                  | 25 mm                              |
| Średnica tłoka        | 100 mm                             |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | NXD100/25-AG  |
| EAN-13  | 4050571526832 |