



## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D100x30, gwint zewnętrzny- Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXD100/30-AG**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

T	22 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 20 x 1,5
V	40 mm
Z	10 mm
U	8,5 mm
Q	20 mm
O	19,25 mm
J	66,5 mm
P	103 mm
N	10,5 mm
M	G 1/4
Waga	2,8 kg
C	8 mm
E	M 10
F	13,5 mm
L	0 mm
A	124 mm
Średnica zewnętrzna D	8,5 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	30 mm
Średnica tłoka	100 mm

Nr kat.	NXD100/30-AG
EAN-13	4050571526856