



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D100x15- Air-com



Numer artykułu SKU:  
**NXDA100/15**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

S	56,6 mm
Z	10 mm
Y	14 mm
X	3 mm
W	10 mm
U	8,5 mm
O	19,25 mm
J	66,5 mm
I	M 10
P	103 mm
N	10,5 mm
M	G 1/4
Gwint R	80 mm
K	10 mm
Waga	3,1 kg
T	22 mm
H	14 mm
Gwint	30 mm
B	25 mm
C	8 mm
E	M 10
F	13,5 mm
L	0 mm
A	124 mm
Średnica zewnętrzna D	8,5 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	15 mm
Średnica tłoka	100 mm

Nr kat.	NXDA100/15
EAN-13	4050571529871