



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D100x70- Air-com



Numer artykułu SKU:
NXDA100/70

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|--|
| S | 56,6 mm |
| Z | 10 mm |
| Y | 14 mm |
| X | 3 mm |
| W | 10 mm |
| U | 8,5 mm |
| O | 19,25 mm |
| J | 66,5 mm |
| I | M 10 |
| P | 103 mm |
| N | 10,5 mm |
| M | G 1/4 |
| Gwint R | 80 mm |
| K | 10 mm |
| Średnica tłoka | 100 mm |
| T | 22 mm |
| H | 14 mm |
| Gwint | 30 mm |
| B | 25 mm |
| C | 8 mm |
| E | M 10 |
| F | 13,5 mm |
| L | 0 mm |
| A | 124 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 8,5 mm |
| Wykonanie | drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem |
| Skok | 70 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | NXDA100/70 |
| EAN-13 | 4050571529987 |