



Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z dwustronnym tłoczyskiem, D16x20, gwint zewnętrzny- Air-com



**Numer artykułu SKU:
NXDK16/20-AG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drazek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

M	M 5
Gwint zewnętrzny (G1)	M 8
V	20 mm
Z	4,5 mm
U	3,5 mm
Q	8 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
P	18 mm
N	8 mm
Waga	0,14 kg
T	6 mm
C	6 mm
E	M 4
F	6 mm
A	29 mm
Średnica zewnętrzna D	3,3 mm
Wykonanie	Bezpośredni drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	20 mm
Średnica tłoka	16 mm

Nr kat.

NXDK16/20-AG