AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, z prowadzeniem, D100x125- Air-com



Numer artykułu SKU: NXDA100/125

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

airtec

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Drazek tloka z gwintem zewnetrznym -AG

DANE TECHNICZNE

S	56,6 mm
Z	10 mm
Y	14 mm
X	3 mm
W	10 mm
U	8,5 mm
O	19,25 mm
J	66,5 mm
I	M 10
P	103 mm
N	10,5 mm
M	G 1/4
Gwint R	80 mm
K	10 mm
Waga	6 kg
T	22 mm
H	14 mm
Gwint	30 mm
B	25 mm
C	8 mm
E	M 10
F	13,5 mm
L	0 mm
A	124 mm
Średnica zewnętrzna D	8,5 mm
Wykonanie	drążek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Skok	125 mm
Średnica tłoka	100 mm

Nr kat.	NXDA100/125
EAN-13	4050571529864

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 15:10