



Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D12x5, gwint zewnętrzny- Air-com



**Numer artykułu SKU:
NXD12/5-AG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

T	5 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 6
V	16 mm
Z	4,5 mm
U	3,5 mm
Q	6 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
P	18 mm
N	8 mm
M	M 5
Waga	0,09 kg
C	6 mm
E	M 4
F	6 mm
L	0 mm
A	29 mm
Średnica zewnętrzna D	3,3 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	5 mm
Średnica tłoka	12 mm

Nr kat.	NXD12/5-AG
EAN-13	4050571527181