



Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D20x70, gwint zewnętrzny- Air-com



**Numer artykułu SKU:
NXD20/70-AG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

T	8 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 10 x 1,25
V	22 mm
Z	4,5 mm
U	4,5 mm
Q	10 mm
O	12,25 mm
J	38 mm
P	22 mm
N	8 mm
M	M 5
Waga	0,3 kg
C	6 mm
E	M 5
F	7,5 mm
L	0 mm
A	36 mm
Średnica zewnętrzna D	4,2 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	70 mm
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	NXD20/70-AG
EAN-13	4050571527785