AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D25x15, gwint zewnętrzny- Air-com



## Numer artykułu SKU: NXD25/15-AG

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

airtec

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Drazek tloka z gwintem zewnetrznym -AG

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **T** | 8 mm |
| **Gwint zewnętrzny (G1)** | M 10 x 1,25 |
| **V** | 22 mm |
| **Z** | 5,5 mm |
| **U** | 4,5 mm |
| **Q** | 10 mm |
| **O** | 12,75 mm |
| **J** | 39,5 mm |
| **P** | 26 mm |
| **N** | 8 mm |
| **M** | M 5 |
| **Waga** | 0,2 kg |
| **C** | 6 mm |
| **E** | M 5 |
| **F** | 7,5 mm |
| **L** | 0 mm |
| **A** | 40 mm |
| **Średnica zewnętrzna D** | 4,2 mm |
| **Wykonanie** | drążek tłoka z gwintem zewnętrznym |
| **Skok** | 15 mm |
| **Średnica tłoka** | 25 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | NXD25/15-AG |
| **EAN-13** | 4050571527914 |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 12:30