AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D25x50, gwint zewnętrzny- Air-com



Numer artykułu SKU: NXD25/50-AG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

airtec

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan
Zakres temperatury:
-30°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Drazek tloka z gwintem zewnetrznym -AG

DANE TECHNICZNE

T	8 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 10 x 1,25
V	22 mm
Z	5,5 mm
U	4,5 mm
Q	10 mm
O	12,75 mm
J	39,5 mm
P	26 mm
N	8 mm
M	M 5
Waga	0,3 kg
C	6 mm
E	M 5
F	7,5 mm
L	0 mm
A	40 mm
Średnica zewnętrzna D	4,2 mm
Wykonanie	drążek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	50 mm
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.	NXD25/50-AG
EAN-13	4050571528041

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 11:46