



Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D40x15, gwint zewnętrzny- Air-com



**Numer artykułu SKU:
NXD40/15-AG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| T | 10 mm |
| Gwint zewnętrzny (G1) | M 10 x 1,25 |
| V | 22 mm |
| Z | 6,5 mm |
| U | 5,5 mm |
| Q | 12 mm |
| O | 14,75 mm |
| J | 45,5 mm |
| P | 42 mm |
| N | 8 mm |
| M | G 1/8 |
| Waga | 0,41 kg |
| C | 6 mm |
| E | M 6 |
| F | 9 mm |
| L | 3 mm |
| A | 58 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 5,2 mm |
| Wykonanie | drażek tłoka z gwintem zewnętrznym |
| Skok | 15 mm |
| Średnica tłoka | 40 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | NXD40/15-AG |
| EAN-13 | 4050571528560 |