



## Siłownik kompaktowy dwustronnego działania UNITOP, D40x125, gwint zewnętrzny- Air-com



**Numer artykułu SKU:  
NXD40/125-AG**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materialy:**

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) 1.4305, uszczelka: Poliuretan

**Zakres temperatury:**

-30°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

T	10 mm
Gwint zewnętrzny (G1)	M 10 x 1,25
V	22 mm
Z	6,5 mm
U	5,5 mm
Q	12 mm
O	14,75 mm
J	45,5 mm
P	42 mm
N	8 mm
M	G 1/8
Waga	0,8 kg
C	6 mm
E	M 6
F	9 mm
L	3 mm
A	58 mm
Średnica zewnętrzna D	5,2 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Skok	125 mm
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	NXD40/125-AG
EAN-13	4050571528546