



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik dwustronnego działania ISO21287, D20x5 - Airtec



**Numer artykułu SKU:
NAD20/5**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

LA	4,5 mm
ZC	22 mm
ZB	43 mm
ZA	37 mm
WH	6 mm
TG	22 mm
RT	M 5
KF	M 6
CH	9 mm
AF	10 mm
Waga	0,135 kg
Gwint	M 5
B	9 mm
E	36 mm
A	10 mm
Wykonanie	standard
Rozmiar	19,5 mm
Skok	5 mm
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	NAD20/5
EAN-13	4050571517144