



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik dwustronnego działania ISO21287, D40x125 - Airtec



Numer artykułu SKU:  
**NAD40/125**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

AF	12 mm
ZC	29 mm
ZB	52 mm
ZA	45 mm
WH	7 mm
TG	38 mm
RT	M 6
KK	M 10 x 1,25
KF	M 8
CH	10 mm
Waga	0,7 kg
LA	5 mm
Gwint	G 1/8
B	9 mm
E	54,5 mm
A	12 mm
Wykonanie	standard
Rozmiar	14,5 mm
Skok	125 mm
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	NAD40/125
EAN-13	4050571517885