



## Siłownik dwustronnego działania ISO21287, D25x50 - Airtec



**Numer artykułu SKU:  
NAD25/50**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

LA	4,5 mm
ZC	24 mm
ZB	45 mm
ZA	39 mm
WH	6 mm
TG	26 mm
RT	M 5
KF	M 6
CH	9 mm
AF	10 mm
Waga	0,29 kg
Gwint	M 5
B	9 mm
E	40 mm
A	10 mm
Wykonanie	standard
Rozmiar	19,5 mm
Skok	50 mm
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.	NAD25/50
EAN-13	4050571517427

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:09