AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik dwustronnego działania ISO21287, D50x40 - Airtec

Numer artykułu SKU: NAD50/40

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Drazek tloka z gwintem zewnetrznym -AG

DANE TECHNICZNE

LA	5 mm
ZC	29 mm
ZB	53 mm
ZA	45 mm
WH	8 mm
TG	46,5 mm
RT	M 8
KF	M 10
CH	13 mm
AF	16 mm
Waga	0,6 kg
Gwint	G 1/8
B	12 mm
E	65,5 mm
A	16 mm
Wykonanie	standard
Rozmiar	14,5 mm
Skok	40 mm
Średnica tłoka	50 mm

Nr kat.	NAD50/40
EAN-13	4050571518394

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:25