



## Siłownik dwustronnego działania ISO21287, z dwustronnym tłoczyskiem, D80x350 - Airtec



**Numer artykułu SKU:  
NADA80/350**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 1-2 tygodnie**



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium ełoksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

## DANE TECHNICZNE

B	12 mm
ZC	38 mm
ZA	54 mm
WH	10 mm
TG	72 mm
RT	M 10
CH	17 mm
LA	3 mm
Gwint	G 1/8
Średnica tłoka	80 mm
E	95,5 mm
A	20 mm
Średnica zewnętrzna D	28 mm
d2	M 8
D1	65 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Rozmiar	15 mm
Skok	350 mm

Nr kat.	NADA80/350
EAN-13	4050571520397

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:12