



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik dwustronnego działania ISO21287, D32x100 - Airtec



Numer artykułu SKU:  
**NAD32/100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

LA	4,5 mm
ZC	29 mm
ZB	51 mm
ZA	44 mm
WH	7 mm
TG	32,5 mm
RT	M 6
KF	M 8
CH	10 mm
AF	12 mm
Waga	0,55 kg
Gwint	G 1/8
B	9 mm
E	49 mm
A	12 mm
Wykonanie	standard
Rozmiar	14 mm
Skok	100 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	NAD32/100
EAN-13	4050571517519