



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik dwustronnego działania ISO21287, z dwustronnym tłoczyskiem, D20x60 - Airtec



Numer artykułu SKU:  
**NADA20/60**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

E	36 mm
ZC	22 mm
ZA	37 mm
WH	6 mm
TG	22 mm
RT	M 5
CH	9 mm
LA	4,5 mm
Gwint	M 5
B	9 mm
Waga	0,33 kg
A	10 mm
Średnica zewnętrzna D	11 mm
d2	M 4
D1	17 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Rozmiar	19,5 mm
Skok	60 mm
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	NADA20/60
EAN-13	4050571519490