



Siłownik dwustronnego działania ISO21287, D25x25, gwint zewnętrzny - Airtec



**Numer artykułu SKU:
NAD25/25-AG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

AK	16 mm
ZC	24 mm
ZB	45 mm
ZA	39 mm
WH	6 mm
TG	26 mm
RT	M 5
KK	M 8
KF	M 6
CH	9 mm
Waga	0,23 kg
LA	4,5 mm
Gwint	M 5
B	9 mm
E	40 mm
A	10 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Rozmiar	19,5 mm
Skok	25 mm
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.	NAD25/25-AG
EAN-13	4050571517366