



Siłownik dwustronnego działania ISO21287, z dwustronnym tłoczyskiem, D25x5 - Airtec



**Numer artykułu SKU:
NADA25/5**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

B	9 mm
ZC	24 mm
ZA	39 mm
WH	6 mm
TG	26 mm
RT	M 5
CH	9 mm
LA	4,5 mm
Gwint	M 5
Średnica tłoka	25 mm
E	40 mm
A	10 mm
Średnica zewnętrzna D	14 mm
d2	M 5
D1	22 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Rozmiar	19,5 mm
Skok	5 mm

Nr kat.	NADA25/5
EAN-13	4050571519605

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:12