



## Siłownik dwustronnego działania ISO21287, z dwustronnym tłoczyskiem, D25x60 - Airtec



**Numer artykułu SKU:  
NADA25/60**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

E	40 mm
ZC	24 mm
ZA	39 mm
WH	6 mm
TG	26 mm
RT	M 5
CH	9 mm
LA	4,5 mm
Gwint	M 5
B	9 mm
Waga	0,3 kg
A	10 mm
Średnica zewnętrzna D	14 mm
d2	M 5
D1	22 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Rozmiar	19,5 mm
Skok	60 mm
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.	NADA25/60
EAN-13	4050571519629