AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik dwustronnego działania ISO21287, D32x125 - Airtec

Numer artykułu SKU: NAD32/125

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Glowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
maks. 10 bar
Opcjonalnie:
Drazek tloka z gwintem zewnetrznym -AG

DANE TECHNICZNE

LA	4,5 mm
ZC	29 mm
ZB	51 mm
ZA	44 mm
WH	7 mm
TG	32,5 mm
RT	M 6
KF	M 8
CH	10 mm
AF	12 mm
Waga	0,6 kg
Gwint	G 1/8
B	9 mm
E	49 mm
A	12 mm
Wykonanie	standard
Rozmiar	14 mm
Skok	125 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	NAD32/125
EAN-13	4050571517540

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:25