



Siłownik dwustronnego działania ISO21287, D32x10, gwint zewnętrzny - Airtec



**Numer artykułu SKU:
NAD32/10-AG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

LA	4,5 mm
ZC	29 mm
ZB	51 mm
ZA	44 mm
WH	7 mm
TG	32,5 mm
RT	M 6
KK	M 10 x 1,25
CH	10 mm
AK	19 mm
Waga	0,29 kg
Gwint	G 1/8
B	9 mm
E	49 mm
A	12 mm
Wykonanie	drażek tłoka z gwintem zewnętrznym
Rozmiar	14 mm
Skok	10 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	NAD32/10-AG
EAN-13	4050571517533