



Siłownik dwustronnego działania ISO21287, z dwustronnym tłoczyskiem, D32x25 - Airtec



**Numer artykułu SKU:
NADA32/25**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

Opcjonalnie:

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

DANE TECHNICZNE

E	49 mm
ZC	29 mm
ZA	44 mm
WH	7 mm
TG	32,5 mm
RT	M 6
CH	10 mm
LA	4,5 mm
Gwint	G 1/8
B	9 mm
Waga	0,37 kg
A	12 mm
Średnica zewnętrzna D	17 mm
d2	M 5
D1	28 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Rozmiar	14 mm
Skok	25 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	NADA32/25
EAN-13	4050571519711