



## Siłownik dwustronnego działania ISO21287, z dwustronnym tłoczyskiem, D50x20 - Airtec



**Numer artykułu SKU:  
NADA50/20**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Głowica i podstawa: Aluminium, rura cylindryczna: aluminium eloksalowane (CEJN) Stal szlachetna (Ø 32 - 100: stal chromowana na twardo), uszczelka: Poliuretan / NBR

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +80°C

**Cisnienie robocze:**

maks. 10 bar

**Opcjonalnie:**

Drażek tłoka z gwintem zewnętrznym -AG

---

### DANE TECHNICZNE

E	65,5 mm
ZC	29 mm
ZA	45 mm
WH	8 mm
TG	46,5 mm
RT	M 8
CH	13 mm
LA	5 mm
Gwint	G 1/8
B	12 mm
Waga	0,7 kg
A	16 mm
Średnica zewnętrzna D	22 mm
d2	M 6
D1	42 mm
Wykonanie	drażek tłoka zabezpieczony przed przekręceniem
Rozmiar	14,5 mm
Skok	20 mm
Średnica tłoka	50 mm

Nr kat.	NADA50/20
EAN-13	4050571520014